# Hordozható transzformátorok




Ezeket a transzformátorokat ott használják, ahol a hálózattól elválasztott hálózat használata szükséges. Felhasználási területük elsősorban nedves környezetben pl.tartályokban, alagutakban, pincékben, de más nehéz körülmények között is használhatóak. Álltalában kéziszerszámok működtetésére használják őket. Ezeket a transzformátorokat úgy terveztük, hogy kompaktak és könnyen hordozhatók legyenek, így szükség szerint különböző helyeken is könnyen használhatóak.

**A típussorozatok a következők:** TR 9409/4 - TR 9415/4.

A hordozható transzformátorokat az STN EN 61558-2-4 szabvány szerint gyártjuk.

| TÍPUS | TELJESÍTMÉNY [VA] | MÉRETEK [mm] | | | TÖMEG [Kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | |
| Hordozható transzformátor TR 9409 /4 - 500 PREN | **500** | 250 | 320 | 280 | 9 |
| Hordozható transzformátor TR 9409 /4 - 1000 PREN | **1000** | 250 | 320 | 280 | 18 |
| Hordozható transzformátor TR 9409 /4 - 1500 PREN | **1500** | 250 | 320 | 280 | 22 |
| Hordozható transzformátor TR 9409 /4 - 2000 PREN | **2000** | 250 | 320 | 280 | 25 |
| Hordozható transzformátor TR 9409 /4 - 2500 PREN | **2500** | 250 | 320 | 280 | 29 |
| Hordozható transzformátor TR 9409 /4 - 3000 PREN | **3000** | 250 | 320 | 280 | 35 |

| | |
|---|---|
| HŐOSZTÁLY: | F155°C |
| ÁTÜTÉSI SZILÁRDSÁG: | prim. / sek. 4,75kV 50Hz |
| ZÁRLATVÉDELEM: | ZÁRLAT ELLEN NEM VÉDETT |
| MELEGEDÉS: | 85 °C |
| HŐVÉDELEM | bimetál 125°C |
| ÉRINTÉSVÉDELEM: | IP44 |
| KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET: | max. 40°C |
| ZÁRLATVÉDELEM: | 1 fázisú biztosíték + alulfeszültség-tekercs |