
ELSIM s.r.o.

Fojtótekercsek – kompenzációs kondenzátorokhoz

Háromfázisú fojtótekercsek kompenzációs kondenzátorokhoz



A háromfázisú fojtótekercs korlátozza a kompenzációs kondenzátorokra ható nagyobb felharmonikus áramokat.

A fázisjavító fojtótekercseket a kapacitív meddőteljesítmény kompenzálására használnják.

Ezek a fojtótekercsek megfelelnek az MSZ EN 60076-6 szabvány követelményeinek.

Műszaki paraméterek:
- bemeneti feszültség 3x400V 50Hz
- hőosztály ta40/F155°C
- védettség IP00
- érintésvédelmi osztály I
- beépített bimetál hőérzékelő 125°C /250V-1.5A/

Termékeink jó minőségű anyagokból készülnek, nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi kivitelezésre, a megbízhatóságra.
A fojtótekercsek 125°C /250V-1,5A/ beépített bimetál hőbiztosítékkal rendelkeznek.

6,25kVAr tól 50 kVAr, közötti teljesítménytartományban gyártjuk őket.

Müszaki paraméterek

	P	L	Hőveszteség	Áram	Szélesség	Mélység	Magasság	Tömeg
	(kVAr)	(mH)	veszteség /W/	A	(mm)	(mm)	(mm)	kg
Fojtótekercs	**6,25**	6,1	42	9	180	70	180	4,9
Fojtótekercs	**12,5**	3,1	58	18	180	85	180	7,5
Fojtótekercs	**25**	1,5	105	36	240	100	240	13
Fojtótekercs	**50**	0,77	155	72	300	150	250	28